

# Fantalux Fantatube



## Produktmerkmale

- Für KVG und EVG erhältlich
- 230V AC/DC
- 1200mm / 1500mm
- 4000K / 5000K
- Sockel T8/G13
- Flickerfree
- Satiniert
- 120° Abstrahlwinkel
- In weiteren Längen erhältlich

| Fantalux Fantatube | TL8-12204F-4K  | TL8-12204F-5K  | TL8-15305F-4K  | TL8-15305F-5K  |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Betriebsspannung   | 230V AC/DC     | 230V AC/DC     | 230V AC/DC     | 230V AC/DC     |
| Leistung (W)       | 20             | 20             | 30             | 30             |
| Lichtstrom (Lm/W)  | 3000 (150Lm/W) | 3000 (150Lm/W) | 4500 (150Lm/W) | 4500 (150Lm/W) |
| Lichtfarbe CCT (K) | 4000           | 5000           | 4000           | 5000           |
| Abstrahlwinkel (°) | 120            | 120            | 120            | 120            |
| Länge (mm)         | 1200           | 1200           | 1500           | 1500           |
| Material Gehäuse   | PC /Alu        | PC /Alu        | PC /Alu        | PC /Alu        |
| Anschluss          | KVG            | KVG            | KVG            | KVG            |

Für Betrieb über EVG fügen Sie der Artikelnummer ein -E hinzu. Z.B. TL8-12204F-4K-E

Für Variante mit Bewegungsmelder fügen Sie der Artikelnummer ein -S hinzu.

