

Fantalux Lumitower



Produktmerkmale

- In drei Grössen erhältlich
- Bis zu 41500 Lumen
- 360° Abstrahlwinkel
- Wartungsfreier Kühlkörper im Innern
- Schlag- und bruchfestes Gehäuse aus Polycarbonat mit Kantschutz aus Silikon
- IP65, IK08
- Inkl. 5m Anschlusskabel, Traggriff und Transporttasche
- Auf Stativ montierbar
- Für weitere Betriebsspannungen erhältlich
- Mit weiteren Lichtfarben erhältlich
- Mit weiteren Kabellängen konfektioniert erhältlich

Fantalux Lumitower	LTS9595	LTM20200	LTL23400
Betriebsspannung	230V AC	230V AC	230V AC
Leistung (W)	95	200	400
Lichtstrom (Lm/W)	9500 (100Lm/W)	20000 (100Lm/W)	41500 (100Lm/W)
Lichtfarbe CCT (K)	5000	5000	5000
Abstrahlwinkel (°)	360	360	180 / 360 einstellbar
Masse (mm)	270 X 590	270 X 590	270 X 850
Gewicht (kg)	9.4	9.7	13.4
Material Gehäuse	PC / Silikon	PC / Silikon	PC / Silikon
Anschluss	Inkl. 5m Kabel	Inkl. 5m Kabel	Inkl. 5m Kabel

