

# Fantalux Stableuchten



## Produktmerkmale

- Gummierte LED-Stableuchte inkl. 5m Kabel
- Für 24V AC/DC oder 230V AC erhältlich
- 12W / 18W
- 6500K
- 2100 Lumen / 3060 Lumen
- 180° Abstrahlwinkel
- Auch als Akku-Variante erhältlich
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten erhältlich
- Mit gewünschter Kabellänge oder mit Spiralkabel konfektioniert erhältlich

Fantalux Stableuchten	CPLLN1212200	CPLLN1812200	CPLLN12124	CPLLN18124
Betriebsspannung	230V AC	230V AC	24V AC/DC	AC/DC
Leistung (W)	12	18	12	18
Lichtstrom (Lm/W)	2100	3060	2100	3060
Lichtfarbe CCT (K)	6500	6500	6500	6500
Abstrahlwinkel (°)	180	180	180	180
Länge (mm)	605	800	605	800
Material Gehäuse	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat	Polycarbonat
Anschluss	Inkl. 5m Kabel	Inkl. 5m Kabel	Inkl. 5m Kabel	Inkl. 5m Kabel
Schutzart	IP55	IP55	IP55	IP55

