

Fantalux Tetrajel Flutlicht



Produktmerkmale

- Qualitatives, kompaktes Flutlicht aus Korea
- Erhältlich mit 110° und 60° Abstrahlwinkel
- 5000 oder 4000K
- Für Temperaturen zwischen -30 und +60° geeignet
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Inkl. verstellbarem Montagebügel

| Fantalux Tetrajel Flutlicht | SWTFL048-110VC1 | SWTFL048-060VC1 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsspannung | 100-220V AC | 100-220V AC |
| Leistung (W) | 48 | 48 |
| Lichtstrom (Lm/W) | 6240 (130Lm/W) | 5740 (120Lm/W) |
| Lichtfarbe* CCT (K) | 5000 | 5000 |
| Abstrahlwinkel (°) | 110 | 60 |
| Masse inkl. Montagebügel (mm) | 267 x 246 x 210 | 267 x 246 x 210 |
| Gewicht (kg) | 4.9 | 4.9 |
| Material Gehäuse | Aluminium Druckguss | Aluminium Druckguss |
| Material Abdeckung | Gehärtetes Glas | Gehärtetes Glas |

*Beide Varianten sind auch in 4000K erhältlich

